

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 04.11.25 01:52:26

Solarbayer Schichtleit Pufferspeicher SPS 800 S, SLS-System mit 2 Wärmetauschern

https://www.schwarte-shop.de/solarbayer-schichtleit-pufferspeicher-sps-800-s-sls-system-2-waermetauschern



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 29232

€ 2.040,00

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € **65,00**



Lieferzeit ca. 4-6 Wochen

Produktbeschreibung

Solarbayer Schichtleit Pufferspeicher SPS 800 S, SLS-System, 2 Wärmetauscher

800 Liter inkl. 100 mm Weichschaumisolierung

Pufferspeicher mit dem Patentierten thermohydraulischem Schichtleitsystem "SLS" von Solarbeyer. Das hervorragende SLS-System im Vor- und Rücklauf ermöglicht eine ideale Wärmeschichtung, bei sofortiger Verfügbarkeit der Wärme. Im inneren befinden sich zwei großflächige Solar Wärmetauscher. Der Speicher ist gedämmt mit einer 100 mm Weichschaumisolierung.

Schichtleit-Pufferspeicher eignen sich hervorragend in Verbindung mit Holzvergaserkessel und machen den Einsatz fast so einfach und komfortabel wie Öl- oder Gasheizkessel.

Technische Daten:

Volumen: ca. 800 LiterSpeichermaterial: S235JR

· Korrosionsschutz: außen grundiert

Durchmesser ohne Isolierung: ca. 790 mm
Durchmesser mit Isolierung: ca. 990 mm

• Höhe ohne Isolierung: ca. 1830 mm

• Höhe mit Isolierung: ca. 1905 mm

Kippmaß: ca. 1900 mmGewicht: 176 kg

Betriebsdruck Heizwasser max.: 6 bar
Betriebstemperatur Heizwasser max.: 95°C

Heizfläche Solartauscher oben: 1,5 m²
Heizfläche Solartauscher unten: 3,2 m²
Inhalt Solartauscher oben: 7,1 Liter
Inhalt Solartauscher unten: 15,1 Liter
Betriebsdruck Solar max.: 10 bar
Betriebstemperatur Solar.: 110°C

Anschlüsse:

Heizungsanschlüsse: 8 x DN 40 (1 1/2" IG)
E-Heizung Anschluss: 1 x DN 40 (1 1/2" IG)

Entlüftung: 1 x DN 40 (1 1/2" IG)
Fühleranschlüsse: 4 x DN 15 (1/2" IG)
Solaranschlüsse: 4 x DN 25 (1" IG)

• Anordnung Anschlüsse: im 90 Grad Winkel

Isolierung:

Material: Weichschaum WLG 0,039
Isolierstärke: ca. 100 mm +/- 10%
Schutzmantel: PVC-Folie in Silber

• Brandschutzklasse: B2

Für diesen Speicher gibt es auch einen passenden Speichersockel.

Wenn Sie Hilfe bei der Anlagenplanung oder ein Angebot für Ihr Vorhaben wünschen, eventuell mit einem Holzkessel oder Solaranlage, wir sind gerne für Sie da. E-Mail as@schwarte-shop.de oder Tel. 05954-925831