# SudoPress Kupfer Pressfitting Bogen 90° 18 mm (innen/aussen)

https://www.schwarte-shop.de/sudopress-kupfer-pressfitting-bogen-90-18-mm-innen-aussen



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **10051**

**€ 3,02**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**SudoPress Kupfer Pressfitting Bogen 90° 18 mm (innen/aussen).** Der Bogen 90° ändert die Richtung der Leitung. Das Einsteckende wird direkt in einen weiteren Pressfitting gesteckt und mit verpresst.

| | |
|---|---|
| Größe | 18 mm |
| Anschlüsse | Pressanschluss und Einsteckende (i/a) |
| Typ | VSH SudoPress SP5001V, Nr. 5001VW18 (neu: 6670037) |
| Werkstoff | Kupfer CW024A |
| Dichtung | EPDM-O-Ring |
| Presskontur | V-Kontur, unverpresst undicht (Leak Before Pressed) |
| Betrieb | PN 16, ?20 bis +110 °C (kurzzeitig 135 °C) |
| Zulassung | DVGW Wasser – nicht für Gas |
| Rohr | Kupferrohr |

## Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizung und Kühlung
- Druckluft

## Montage

1. Kupferrohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
2. Einstecktiefe am Rohr markieren und das Rohr bis zum Anschlag einschieben.
3. Mit Pressbacke oder Pressschlinge in V-Kontur verpressen.

**Wichtig**

- Nicht für Gas – dafür gibt es eigene Gas-Pressfittings.
- Unverpresste Verbindungen sind bei der Druckprobe undicht – so fällt eine vergessene Pressung sofort auf.

Alle Teile: SudoPress Pressfittings.