SudoPress Kupfer Pressfitting Muffe 12 mm

https://www.schwarte-shop.de/sudopress-kupfer-pressfitting-muffe-12-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **10099**

€ 2,39

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

SudoPress Kupfer Pressfitting Muffe 12 mm. Die Muffe verbindet zwei Kupferrohre gleichen Durchmessers.

Größe	12 mm
Anschlüsse	zwei Pressanschlüsse mit Anschlag
Typ	VSH SudoPress SP5270V, Nr. 5270VW12 (neu: 6671093)
Werkstoff	Kupfer CW024A
Dichtung	EPDM-O-Ring
Presskontur	V-Kontur, unverpresst undicht (Leak Before Pressed)
Betrieb	PN 16, ?20 bis +110 °C (kurzzeitig 135 °C)
Zulassung	DVGW Wasser – nicht für Gas
Rohr	Kupferrohr

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizung und Kühlung
- Druckluft

Montage

1. Kupferrohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
2. Einstecktiefe am Rohr markieren und das Rohr bis zum Anschlag einschieben.
3. Mit Pressbacke oder Pressschlinge in V-Kontur verpressen.

Wichtig

- Nicht für Gas – dafür gibt es eigene Gas-Pressfittings.

- Unverpresste Verbindungen sind bei der Druckprobe undicht – so fällt eine vergessene Pressung sofort auf.

Alle Teile: SudoPress Pressfittings.