SudoPress Kupfer Pressfitting Reduziermuffe 14 x 12 mm

https://www.schwarte-shop.de/sudopress-kupfer-pressfitting-reduziermuffe-14x12mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **10087**

€ 8,54

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

SudoPress Kupfer Pressfitting Reduziermuffe 14 x 12 mm. Die Reduziermuffe verbindet zwei Kupferrohre unterschiedlichen Durchmessers.

Größe	14 x 12 mm
Anschlüsse	zwei Pressanschlüsse 14 und 12 mm
Typ	VSH SudoPress SP5240V, Nr. 5240VW1412 (neu: 6672844)
Werkstoff	Kupfer CW024A bzw. Rotguss CC499K
Dichtung	EPDM-O-Ring
Presskontur	V-Kontur, unverpresst undicht (Leak Before Pressed)
Betrieb	PN 16, ?20 bis +110 °C (kurzzeitig 135 °C)
Zulassung	DVGW Wasser – nicht für Gas
Rohr	Kupferrohr

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizung und Kühlung
- Druckluft

Montage

1. Kupferrohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
2. Einstecktiefe am Rohr markieren und das Rohr bis zum Anschlag einschieben.
3. Mit Pressbacke oder Pressschlinge in V-Kontur verpressen.

Wichtig

- Nicht für Gas – dafür gibt es eigene Gas-Pressfittings.
- Unverpresste Verbindungen sind bei der Druckprobe undicht – so fällt eine vergessene Pressung sofort auf.

Alle Teile: SudoPress Pressfittings.