SudoPress Rotguss Pressfitting Deckenwinkel 3-Lochflansch 18 mm x 1/2"

https://www.schwarte-shop.de/sudopress-rotguss-pressfitting-deckenwinkel-3-lochflansch-18mm-x-1-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11145**

€ 12,05

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

SudoPress Rotguss Pressfitting Deckenwinkel 3-Lochflansch 18 mm x 1/2". Der Deckenwinkel (Wandscheibe) wird an Wand oder Decke geschraubt und bietet einen festen Anschluss mit Innengewinde, zum Beispiel für eine Armatur.

Größe	18 mm x 1/2"
Anschlüsse	Pressanschluss 18 mm und Innengewinde Rp 1/2", Wandscheibe mit 3 Befestigungslöchern
Typ	VSH SudoPress SP4471GV, Nr. 4471GVW1812 (neu: 6672622)
Werkstoff	Rotguss CC499K
Dichtung	EPDM-O-Ring
Presskontur	V-Kontur, unverpresst undicht (Leak Before Pressed)
Betrieb	PN 16, ?20 bis +110 °C (kurzzeitig 135 °C)
Zulassung	DVGW Wasser – nicht für Gas
Rohr	Kupferrohr

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizung und Kühlung
- Druckluft

Montage

1. Gewinde zuerst eindichten und einschrauben.
2. Kupferrohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
3. Einstecktiefe am Rohr markieren und das Rohr bis zum Anschlag einschieben.
4. Mit Pressbacke oder Pressschlinge in V-Kontur verpressen.

Wichtig

- Nicht für Gas – dafür gibt es eigene Gas-Pressfittings.
- Unverpresste Verbindungen sind bei der Druckprobe undicht – so fällt eine vergessene Pressung sofort auf.

Alle Teile: SudoPress Pressfittings.