# SudoPress Rotguss Pressfitting Einstecknippel 22 mm x 3/4" AG

https://www.schwarte-shop.de/sudopress-rotguss-pressfitting-einstecknippel-ag-22mm-x-3-4



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11109**

**€ 15,93**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**SudoPress Rotguss Pressfitting Einstecknippel 22 mm x 3/4" AG.** Der Einstecknippel wird mit dem Einsteckende in einen Pressfitting gesteckt und mit verpresst – so entsteht ein Außengewinde direkt am Fitting.

| | |
|---|---|
| Größe | 22 mm x 3/4" |
| Anschlüsse | Einsteckende 22 mm und Außengewinde R 3/4" |
| Typ | VSH SudoPress SP4280GV, Nr. 4280GVW2234 (neu: 6673018) |
| Werkstoff | Rotguss CC499K |
| Betrieb | PN 16, ?20 bis +110 °C (kurzzeitig 135 °C) |
| Zulassung | DVGW Wasser – nicht für Gas |
| Rohr | Kupferrohr (Einsteckende passend für SudoPress-Pressanschlüsse) |

## Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizung und Kühlung
- Druckluft

## Montage

1. Gewinde eindichten und einschrauben.
2. Einsteckende bis zum Anschlag in den SudoPress-Pressanschluss schieben.
3. Pressanschluss mit V-Kontur verpressen.

**Wichtig**

- Nicht für Gas – dafür gibt es eigene Gas-Pressfittings.
- Unverpresste Verbindungen sind bei der Druckprobe undicht – so fällt eine vergessene Pressung sofort auf.

Alle Teile: SudoPress Pressfittings.