SudoPress Rotguss Pressfitting Einstecknippel 28 mm x 1" AG

https://www.schwarte-shop.de/sudopress-rotguss-pressfitting-einstecknippel-ag-28mm-x-1



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11110**

€ 20,46

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

SudoPress Rotguss Pressfitting Einstecknippel 28 mm x 1" AG. Der Einstecknippel wird mit dem Einsteckende in einen Pressfitting gesteckt und mit verpresst – so entsteht ein Außengewinde direkt am Fitting.

Größe	28 mm x 1"
Anschlüsse	Einsteckende 28 mm und Außengewinde R 1"
Typ	VSH SudoPress SP4280GV, Nr. 4280GVW281 (neu: 6673029)
Werkstoff	Rotguss CC499K
Betrieb	PN 16, ?20 bis +110 °C (kurzzeitig 135 °C)
Zulassung	DVGW Wasser – nicht für Gas
Rohr	Kupferrohr (Einsteckende passend für SudoPress-Pressanschlüsse)

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizung und Kühlung
- Druckluft

Montage

1. Gewinde eindichten und einschrauben.
2. Einsteckende bis zum Anschlag in den SudoPress-Pressanschluss schieben.
3. Pressanschluss mit V-Kontur verpressen.

Wichtig

- Nicht für Gas – dafür gibt es eigene Gas-Pressfittings.
- Unverpresste Verbindungen sind bei der Druckprobe undicht – so fällt eine vergessene Pressung sofort auf.

Alle Teile: SudoPress Pressfittings.