SudoPress Rotguss Pressfitting Montageeinheit gekröpft 15 mm x 1/2" - 150 mm

https://www.schwarte-shop.de/sudopress-rotguss-pressfitting-montageeinheit-gekroepft-150mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11147**

€ 20,29

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

SudoPress Rotguss Pressfitting Montageeinheit gekröpft 15 mm x 1/2" - 150 mm. Die Montageeinheit trägt zwei Wandscheiben im festen Abstand von 150 mm – für Armaturen mit zwei Anschlüssen im Abstand von 150 mm.

Größe	15 mm x 1/2", 150 mm
Anschlüsse	zwei Wandscheiben auf einer Schiene im Abstand von 150 mm, je Wandscheibe Pressanschluss 15 mm und Innengewinde Rp 1/2"
Typ	VSH SudoPress SP4976GV, Nr. 4976VW1512 (neu: 6673260)
Werkstoff	Rotguss CC499K
Dichtung	EPDM-O-Ring
Presskontur	V-Kontur, unverpresst undicht (Leak Before Pressed)
Betrieb	PN 16, ?20 bis +110 °C (kurzzeitig 135 °C)
Zulassung	DVGW Wasser – nicht für Gas
Rohr	Kupferrohr

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizung und Kühlung
- Druckluft

Montage

1. Gewinde zuerst eindichten und einschrauben.
2. Kupferrohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
3. Einstecktiefe am Rohr markieren und das Rohr bis zum Anschlag einschieben.

4. Mit Pressbacke oder Pressschlinge in V-Kontur verpressen.

Wichtig

- Nicht für Gas – dafür gibt es eigene Gas-Pressfittings.
- Unverpresste Verbindungen sind bei der Druckprobe undicht – so fällt eine vergessene Pressung sofort auf.

Alle Teile: SudoPress Pressfittings.