# SudoPress Rotguss Pressfitting Montageeinheit gerade 15 mm x 1/2" - 150 mm

https://www.schwarte-shop.de/sudopress-rotguss-pressfitting-montageeinheit-gerade-150mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11148**

**€ 20,94**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**SudoPress Rotguss Pressfitting Montageeinheit gerade 15 mm x 1/2" - 150 mm.** Die Montageeinheit trägt zwei Wandscheiben im festen Abstand von 150 mm – für Armaturen mit zwei Anschlüssen im Abstand von 150 mm.

| | |
|---|---|
| Größe | 15 mm x 1/2", 150 mm |
| Anschlüsse | zwei Wandscheiben auf einer Schiene im Abstand von 150 mm, je Wandscheibe Pressanschluss 15 mm und Innengewinde Rp 1/2" |
| Typ | VSH SudoPress SP4977GV, Nr. 4977VW1512 (neu: 6673271) |
| Werkstoff | Rotguss CC499K |
| Dichtung | EPDM-O-Ring |
| Presskontur | V-Kontur, unverpresst undicht (Leak Before Pressed) |
| Betrieb | PN 16, ?20 bis +110 °C (kurzzeitig 135 °C) |
| Zulassung | DVGW Wasser – nicht für Gas |
| Rohr | Kupferrohr |

## Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizung und Kühlung
- Druckluft

## Montage

1. Gewinde zuerst eindichten und einschrauben.
2. Kupferrohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
3. Einstecktiefe am Rohr markieren und das Rohr bis zum Anschlag einschieben.

4. Mit Pressbacke oder Pressschlinge in V-Kontur verpressen.

**Wichtig**

- Nicht für Gas – dafür gibt es eigene Gas-Pressfittings.
- Unverpresste Verbindungen sind bei der Druckprobe undicht – so fällt eine vergessene Pressung sofort auf.

Alle Teile: SudoPress Pressfittings.