SudoPress Rotguss Pressfitting T-Stück IG 18 mm x 1/2" x 18 mm

https://www.schwarte-shop.de/sudopress-rotguss-pressfitting-t-stueck-ig-18mm-x-1-2-18mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11023**

€ 17,52

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

SudoPress Rotguss Pressfitting T-Stück IG 18 mm x 1/2" x 18 mm. Das T-Stück hat einen Abzweig mit Innengewinde – etwa für einen Hahn, ein Ventil oder einen Entleerungsanschluss.

Größe	18 mm x 1/2"
Anschlüsse	zwei Pressanschlüsse 18 mm, Abzweig Innengewinde Rp 1/2"
Typ	VSH SudoPress SP4130GV, Nr. 4130GVW181218 (neu: 6671786)
Werkstoff	Rotguss CC499K, Teile aus Messing CW617N
Dichtung	EPDM-O-Ring
Presskontur	V-Kontur, unverpresst undicht (Leak Before Pressed)
Betrieb	PN 16, ?20 bis +110 °C (kurzzeitig 135 °C)
Zulassung	DVGW Wasser – nicht für Gas
Rohr	Kupferrohr

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizung und Kühlung
- Druckluft

Montage

1. Gewinde zuerst eindichten und einschrauben.
2. Kupferrohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
3. Einstecktiefe am Rohr markieren und das Rohr bis zum Anschlag einschieben.
4. Mit Pressbacke oder Pressschlinge in V-Kontur verpressen.

Wichtig

- Nicht für Gas – dafür gibt es eigene Gas-Pressfittings.
- Unverpresste Verbindungen sind bei der Druckprobe undicht – so fällt eine vergessene Pressung sofort auf.

Alle Teile: SudoPress Pressfittings.