# SudoPress Rotguss Pressfitting T-Stück IG 28 mm x 1/2" x 28 mm

https://www.schwarte-shop.de/sudopress-rotguss-pressfitting-t-stueck-ig-28mm-x-1-2-28mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11026**

**€ 27,65**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

**Produktbeschreibung**

**SudoPress Rotguss Pressfitting T-Stück IG 28 mm x 1/2" x 28 mm.** Das T-Stück hat einen Abzweig mit Innengewinde – etwa für einen Hahn, ein Ventil oder einen Entleerungsanschluss.

| | |
|---|---|
| Größe | 28 mm x 1/2" |
| Anschlüsse | zwei Pressanschlüsse 28 mm, Abzweig Innengewinde Rp 1/2" |
| Typ | VSH SudoPress SP4130GV, Nr. 4130GVW281228 (neu: 6671819) |
| Werkstoff | Rotguss CC499K, Teile aus Messing CW617N |
| Dichtung | EPDM-O-Ring |
| Presskontur | V-Kontur, unverpresst undicht (Leak Before Pressed) |
| Betrieb | PN 16, ?20 bis +110 °C (kurzzeitig 135 °C) |
| Zulassung | DVGW Wasser – nicht für Gas |
| Rohr | Kupferrohr |

## Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizung und Kühlung
- Druckluft

## Montage

1. Gewinde zuerst eindichten und einschrauben.
2. Kupferrohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
3. Einstecktiefe am Rohr markieren und das Rohr bis zum Anschlag einschieben.
4. Mit Pressbacke oder Pressschlinge in V-Kontur verpressen.

**Wichtig**

- Nicht für Gas – dafür gibt es eigene Gas-Pressfittings.
- Unverpresste Verbindungen sind bei der Druckprobe undicht – so fällt eine vergessene Pressung sofort auf.

Alle Teile: SudoPress Pressfittings.