# SudoPress Rotguss Pressfitting Übergangsnippel 15 mm x 3/4" AG

https://www.schwarte-shop.de/sudopress-rotguss-pressfitting-uebergangsnippel-15-mm-x-3-4-ag



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11052**

**€ 4,77**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**SudoPress Rotguss Pressfitting Übergangsnippel 15 mm x 3/4" AG.** Der Übergangsnippel wird mit dem Außengewinde in ein Bauteil mit Innengewinde geschraubt, etwa eine Armatur oder einen Verteiler.

| | |
|---|---|
| Größe | 15 mm x 3/4" |
| Anschlüsse | Pressanschluss 15 mm und Außengewinde R 3/4" |
| Typ | VSH SudoPress SP4243GV, Nr. 4243GVW1534 (neu: 6671940) |
| Werkstoff | Rotguss CC499K, Teile aus Messing CW617N |
| Dichtung | EPDM-O-Ring |
| Presskontur | V-Kontur, unverpresst undicht (Leak Before Pressed) |
| Betrieb | PN 16, ?20 bis +110 °C (kurzzeitig 135 °C) |
| Zulassung | DVGW Wasser – nicht für Gas |
| Rohr | Kupferrohr |

## Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizung und Kühlung
- Druckluft

## Montage

1. Gewinde zuerst eindichten und einschrauben.
2. Kupferrohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
3. Einstecktiefe am Rohr markieren und das Rohr bis zum Anschlag einschieben.
4. Mit Pressbacke oder Pressschlinge in V-Kontur verpressen.

**Wichtig**

- Nicht für Gas – dafür gibt es eigene Gas-Pressfittings.
- Unverpresste Verbindungen sind bei der Druckprobe undicht – so fällt eine vergessene Pressung sofort auf.

Alle Teile: SudoPress Pressfittings.