SudoPress Rotguss Pressfitting Übergangsnippel 22 mm x 1" AG

https://www.schwarte-shop.de/sudopress-rotguss-pressfitting-uebergangsnippel-22-mm-x-1-ag



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11059**

€ 6,21

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

SudoPress Rotguss Pressfitting Übergangsnippel 22 mm x 1" AG. Der Übergangsnippel wird mit dem Außengewinde in ein Bauteil mit Innengewinde geschraubt, etwa eine Armatur oder einen Verteiler.

Größe	22 mm x 1"
Anschlüsse	Pressanschluss 22 mm und Außengewinde R 1"
Typ	VSH SudoPress SP4243GV, Nr. 4243GVW221 (neu: 6671995)
Werkstoff	Rotguss CC499K, Teile aus Messing CW617N
Dichtung	EPDM-O-Ring
Presskontur	V-Kontur, unverpresst undicht (Leak Before Pressed)
Betrieb	PN 16, ?20 bis +110 °C (kurzzeitig 135 °C)
Zulassung	DVGW Wasser – nicht für Gas
Rohr	Kupferrohr

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizung und Kühlung
- Druckluft

Montage

1. Gewinde zuerst eindichten und einschrauben.
2. Kupferrohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
3. Einstecktiefe am Rohr markieren und das Rohr bis zum Anschlag einschieben.
4. Mit Pressbacke oder Pressschlinge in V-Kontur verpressen.

Wichtig

- Nicht für Gas – dafür gibt es eigene Gas-Pressfittings.
- Unverpresste Verbindungen sind bei der Druckprobe undicht – so fällt eine vergessene Pressung sofort auf.

Alle Teile: SudoPress Pressfittings.