Tectite Edelstahl Steckfitting Muffe 22 mm

https://www.schwarte-shop.de/tectite-edelstahl-steckfitting-muffe-22-mm

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **96042**

€ 8,52

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

Tectite Steckfitting Muffe mit Anschlag, (innen/innen) 22 mm aus Edelstahl 1.4401 mit werkseitig eingelegtem Dichtring für Edelstahlrohre

Tectite Edelstahl Steckfitting Typ TS270 mit der Zulassung nach der DIN-DVGW, für die Verbindung von Edelstahlrohren nach DVGW-Arbeitsblatt GW 541 und C-Stahlrohr (Werkstoff-Nr. 10034, nach DIN EN 10305) sowie Kupferrohre nach DIN EN 1057 (R220, R250 und R290). Bitte beachten Sie, dass für Sanitärinstallationen zusätzliche Anforderungen nach DVGW Arbeitsblatt GW 392 und RAL 641/1 erfüllt werden müssen.

Vorteile und Eigenschaften:

- Geeignet für den Einsatz Unterputz
- Schnelle Montage ohne Werkzeug
- Dauerhaft dicht (DIN 1988) ohne Verpressen
- Zugelassen für Trinkwasser (DVGW zertifiziert)
- Tectite Edelstahl Fittings sind jederzeit demontierbar und wiederverwendbar

Einsatzgebiet der Tectite Edelstahl Fittinge:
Die Steckfittinge sind geeignet für Trinkwasserinstallationen, mit höchsten Anforderungen an die Wasserqualität und Hygiene. Ebenso finden die Fittinge Anwendung in der Nahrungsmittelindustrie.

Informationen zur Verarbeitung der Tectite Edelstahl Steckfittinge
Bei der Montage der Tectite 316 Steckfittinge beträgt die Zeitersparnis bis zu 85% im Vergleich zum Löten. Dabei wird kein schweres und teures Werkzeug benötigt. Es besteht keine Verwechslungsgefahr und Konturdiskussion wodurch Verarbeitungsfehler ausgeschlossen sind. Die Tectite Fittinge sind jederzeit demontierbar und können wieder verwendet werden.