Tectite Steckfitting Bogen 45° (i/a) 22 mm

https://www.schwarte-shop.de/tectite-steckfitting-bogen-45-i-a-22-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **16126**

€ 7,74

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Tectite Steckfitting Bogen 45° (i/a) 22 mm. Der Bogen 45° ändert die Richtung der Leitung. Das Einsteckende wird direkt in einen weiteren Steckanschluss gesteckt.

Größe	22 mm
Anschlüsse	Steckanschluss und Einsteckende (i/a)
Werkstoff	Messing
Betrieb	bis 16 bar (PN 16), ?24 bis +95 °C
Dichtung	EPDM
Zulassung	DVGW-geprüft für Trinkwasser – nicht für Gas
Rohr	Kupferrohr; Kunststoffrohr (PE-X, PB) nur mit Tectite-Rohreinsatz
Verbindung	Steckverbindung, lösbar mit dem Tectite-Demontagewerkzeug

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizungsanlagen
- Reparaturen und Umbauten – ohne Löten, ohne Flamme

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen und entgraten.
2. Einstecktiefe am Rohr markieren (Tectite-Tiefenmesser).
3. Rohr bis zur Markierung einstecken – der Haltering hält das Rohr, der O-Ring dichtet.
4. Dichtheitsprüfung durchführen.

Wichtig

- Nicht für Gas.
- Kunststoffrohr (PE-X, PB) nur mit dem passenden Tectite-Rohreinsatz verwenden.

Alle Teile: Tectite Classic.