Tectite Steckfitting Überbogen 15 mm

https://www.schwarte-shop.de/tectite-steckfitting-ueberbogen-15-mm



Artikelnummer: **16107**

€ 7,14

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Tectite Steckfitting Überbogen 15 mm. Der Überbogen führt die Leitung über eine kreuzende Leitung hinweg.

Größe	15 mm
Anschlüsse	zwei Steckanschlüsse
Werkstoff	Messing
Betrieb	bis 16 bar (PN 16), ?24 bis +95 °C
Dichtung	EPDM
Zulassung	DVGW-geprüft für Trinkwasser – nicht für Gas
Rohr	Kupferrohr; Kunststoffrohr (PE-X, PB) nur mit Tectite-Rohreinsatz
Verbindung	Steckverbindung, lösbar mit dem Tectite-Demontagewerkzeug

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizungsanlagen
- Reparaturen und Umbauten – ohne Löten, ohne Flamme

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen und entgraten.
2. Einstecktiefe am Rohr markieren (Tectite-Tiefenmesser).
3. Rohr bis zur Markierung einstecken – der Haltering hält das Rohr, der O-Ring dichtet.
4. Dichtheitsprüfung durchführen.

Wichtig

- Nicht für Gas.
- Kunststoffrohr (PE-X, PB) nur mit dem passenden Tectite-Rohreinsatz verwenden.

Alle Teile: Tectite Classic.