# Tectite Steckfitting Übergangsnippel 15 mm x 1/2"

https://www.schwarte-shop.de/tectite-steckfitting-uebergangsnippel-15-mm-x-1-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **16089**

**€ 4,97**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Tectite Steckfitting Übergangsnippel 15 mm x 1/2".** Der Übergangsnippel wird mit dem Außengewinde in ein Bauteil mit Innengewinde geschraubt, etwa eine Armatur oder einen Verteiler.

| | |
|---|---|
| Größe | 15 mm x 1/2" |
| Anschlüsse | Steckanschluss 15 mm und Außengewinde 1/2" |
| Werkstoff | Messing |
| Betrieb | bis 16 bar (PN 16), ?24 bis +95 °C |
| Dichtung | EPDM |
| Zulassung | DVGW-geprüft für Trinkwasser – nicht für Gas |
| Rohr | Kupferrohr; Kunststoffrohr (PE-X, PB) nur mit Tectite-Rohreinsatz |
| Verbindung | Steckverbindung, lösbar mit dem Tectite-Demontagewerkzeug |

## Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizungsanlagen
- Reparaturen und Umbauten – ohne Löten, ohne Flamme

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen und entgraten.
2. Einstecktiefe am Rohr markieren (Tectite-Tiefenmesser).
3. Rohr bis zur Markierung einstecken – der Haltering hält das Rohr, der O-Ring dichtet.
4. Gewinde zuerst eindichten und einschrauben, dann das Rohr einstecken.

**Wichtig**

- Nicht für Gas.
- Kunststoffrohr (PE-X, PB) nur mit dem passenden Tectite-Rohreinsatz verwenden.

Alle Teile: Tectite Classic.