
Temperguss Fitting schwarz Doppelnippel (a/a) 1 1/2" - Nr. 280

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-6-kant-doppelnippel-a-a-1-1-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **19208**

€ 2,69

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Temperguss Doppelnippel (a/a) 1 1/2", Nr. 280. Der Doppelnippel mit Sechskant verbindet zwei Teile mit Innengewinde direkt, zum Beispiel zwei Formteile oder eine Armatur und ein Formteil. Passt zu schwarzem Stahlrohr mit 48,3 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 280 – Doppelnippel a/a
Anschluss	Außengewinde R 1 1/2 × Außengewinde R 1 1/2 nach EN 10226
Nennweite	DN 40 (1 1/2")
Passend für	Stahlrohr mit 48,3 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss nach DIN EN 10242, schwarz (unbeschichtet)
Betrieb	bis 25 bar bei ?20 bis 120 °C
Einsatz	geschlossene Heizungsanlagen und Gasleitungen mit schwarzem Stahlrohr

Wichtig

- Nicht für Trinkwasser – schwarzer Temperguss ist unbeschichtet. Für Wasserleitungen gibt es die verzinkte Ausführung.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Formteil.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.

3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 1 1/2"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 1 1/2"
- Nr. 130 T-Stück 1 1/2"
- Nr. 270 Muffe 1 1/2"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 1 1/2"
- Nr. 300 Kappe 1 1/2"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 1 1/2"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss schwarz.