# Temperguss Fitting schwarz Bogen 45° (i/i) 1 1/4" - Nr. 41

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-bogen-45-i-i-1-1-4



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **19160**

**€ 3,83**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Temperguss Bogen 45° (i/i) 1 1/4", Nr. 41.** Der Bogen 45° ändert die Richtung der Leitung um 45° – zum Beispiel für schräge Leitungsführungen oder zwei Bögen hintereinander als Versatz. Passt zu schwarzem Stahlrohr mit 42,4 mm Außendurchmesser.

| | |
|---|---|
| Figur | Nr. 41 – Bogen 45° i/i |
| Anschluss | Innengewinde Rp 1 1/4 × Innengewinde Rp 1 1/4 nach EN 10226 |
| Nennweite | DN 32 (1 1/4") |
| Passend für | Stahlrohr mit 42,4 mm Außendurchmesser |
| Werkstoff | Temperguss nach DIN EN 10242, schwarz (unbeschichtet) |
| Betrieb | bis 25 bar bei ?20 bis 120 °C |
| Einsatz | geschlossene Heizungsanlagen und Gasleitungen mit schwarzem Stahlrohr |

**Wichtig**

- Nicht für Trinkwasser – schwarzer Temperguss ist unbeschichtet. Für Wasserleitungen gibt es die verzinkte Ausführung.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

## Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Rohr bzw. Nippel, auf das es geschraubt wird.

2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

## Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 1 1/4"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 1 1/4"
- Nr. 130 T-Stück 1 1/4"
- Nr. 270 Muffe 1 1/4"
- Nr. 280 Doppelnippel 1 1/4"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 1 1/4"
- Nr. 300 Kappe 1 1/4"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 1 1/4"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss schwarz.