Temperguss Fitting schwarz Bogen 45° (i/i) 3/8" - Nr. 41

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-bogen-45-i-i-3-8



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **19019**

€ 1,50

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

Temperguss Bogen 45° (i/i) 3/8", Nr. 41. Der Bogen 45° ändert die Richtung der Leitung um 45° – zum Beispiel für schräge Leitungsführungen oder zwei Bögen hintereinander als Versatz. Passt zu schwarzem Stahlrohr mit 17,2 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 41 – Bogen 45° i/i
Anschluss	Innengewinde Rp 3/8 × Innengewinde Rp 3/8 nach EN 10226
Nennweite	DN 10 (3/8")
Passend für	Stahlrohr mit 17,2 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss nach DIN EN 10242, schwarz (unbeschichtet)
Betrieb	bis 25 bar bei ?20 bis 120 °C
Einsatz	geschlossene Heizungsanlagen und Gasleitungen mit schwarzem Stahlrohr

Wichtig

- Nicht für Trinkwasser – schwarzer Temperguss ist unbeschichtet. Für Wasserleitungen gibt es die verzinkte Ausführung.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Rohr bzw. Nippel, auf das es geschraubt wird.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.

3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 3/8"
- Nr. 130 T-Stück 3/8"
- Nr. 270 Muffe 3/8"
- Nr. 280 Doppelnippel 3/8"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 3/8"
- Nr. 300 Kappe 3/8"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 3/8"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss schwarz.