

Temperguss Fitting schwarz Bogen 90° kurz (i/a) 1 1/4"

<https://www.schwarте-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-bogen-90-kurz-i-a-1-1-4>

Artikelnummer: 19157



€ 3,67

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Temperguss Fitting Schwarz Bogen 90° kurz (i/a) 1 1/4" – Nr. 1a

Der Temperguss Fitting Schwarz Bogen 90° kurz (i/a) DN32 1 1/4" – Nr. 1a ist eine kompakte Lösung für Rohrinstallationen, die eine platzsparende Richtungsänderung um 90° erfordern. Hergestellt nach **DIN EN 10242** und entsprechend dem **Design Symbol A**, bietet dieser kurze Bogen eine stabile und langlebige Verbindung für Gas- und Wasserinstallationen. Durch die Kombination aus Innen- und Außengewinde (i/a) ist eine flexible Verschraubung mit weiteren Fittings oder Rohrleitungen möglich.

Eigenschaften und Vorteile

- Gefertigt gemäß **DIN EN 10242**
- Regelmäßige Qualitätsprüfung durch **MPA**
- Ohne zusätzliche Beschichtung oder Verzinkung
- Kompakte Bauform für enge Einbausituationen
- Winkelgenaue 90°-Richtungsänderung
- Kombination aus Innen- und Außengewinde (i/a) für flexible Verbindungs möglichkeiten

Technische Spezifikationen

- **Fitting-Typ:** 1a
- **Nennweite (DN):** 32
- **Gewindegröße:** 1 1/4"
- **Material:** Temperguss (EN-GJMB-350-10)
- **Gewinde:** Whitworth-Rohrgewinde (BSP)
- **Innengewinde:** Zylindrisch nach DIN EN 10226-1
- **Außengewinde:** Konisch nach DIN EN 10226-1

- **Betriebstemperatur:** -20°C bis 300°C
- **Max. Betriebsdruck:** 25 bar (bis 120°C)

Whitworth-Rohrgewinde

Das Whitworth-Gewinde (BSP) ist speziell für Rohrinstallationen in Europa entwickelt. Es unterscheidet sich durch eine **steilere und längere Flanke** sowie einen Flankenwinkel von 55°. Das Innengewinde dieses Fittings ist **zylindrisch**, während das Außengewinde **konisch** ausgeführt ist. Diese Kombination ermöglicht eine **metallisch dichtende Verbindung**, die durch Dichtmaterialien wie Hanf oder Teflonband zusätzlich optimiert werden kann.

Druck- und Temperaturbeständigkeit

- **-20°C bis 120°C:** Max. 25 bar
- **120°C bis 300°C:** Interpolierte Werte
- **300°C:** Max. 20 bar

Mechanische Eigenschaften

- **Zugfestigkeit:** ? 350 N/mm²
- **Streckgrenze:** ? 200 N/mm²
- **Bruchdehnung:** ? 10 %
- **Brinellhärte:** Max. 150 HB

Zusammenfassung

Der Temperguss Fitting Schwarz Bogen 90° kurz (i/a) DN32 1 1/4" – Nr. 1a ist die ideale Wahl für platzsparende Rohrführungen mit einer präzisen 90°-Richtungsänderung. Die robuste Bauweise und die normgerechte Verarbeitung machen ihn perfekt für Gas- und Wasserinstallationen.