Temperguss Fitting schwarz Bogen 90° lang (i/a) 2" - Nr. 1

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-bogen-90-lang-i-a-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **19156**

€ 16,27

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

Temperguss Bogen 90° lang (i/a) 2", Nr. 1. Der lange Bogen 90° führt die Leitung mit großem Radius um die Ecke. Ein Bogen hat einen größeren Radius als ein Winkel – das Wasser strömt gleichmäßiger um die Ecke, der Druckverlust ist geringer. Passt zu schwarzem Stahlrohr mit 60,3 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 1 – Bogen 90° lang i/a
Anschluss	Innengewinde Rp 2 × Außengewinde R 2 nach EN 10226
Nennweite	DN 50 (2")
Passend für	Stahlrohr mit 60,3 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss nach DIN EN 10242, schwarz (unbeschichtet)
Betrieb	bis 25 bar bei ?20 bis 120 °C
Einsatz	geschlossene Heizungsanlagen und Gasleitungen mit schwarzem Stahlrohr

Wichtig

- Nicht für Trinkwasser – schwarzer Temperguss ist unbeschichtet. Für Wasserleitungen gibt es die verzinkte Ausführung.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Formteil bzw. am Rohr oder Nippel.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.

3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 2"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 2"
- Nr. 130 T-Stück 2"
- Nr. 270 Muffe 2"
- Nr. 280 Doppelnippel 2"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 2"
- Nr. 300 Kappe 2"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 2"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss schwarz.