# Temperguss Fitting schwarz Bogen 90° lang (i/i) 3/8" - Nr. 2

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-bogen-90-lang-i-i-3-8



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **19008**

**€ 2,00**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Temperguss Bogen 90° lang (i/i) 3/8", Nr. 2.** Der lange Bogen 90° führt die Leitung mit großem Radius um die Ecke. Ein Bogen hat einen größeren Radius als ein Winkel – das Wasser strömt gleichmäßiger um die Ecke, der Druckverlust ist geringer. Passt zu schwarzem Stahlrohr mit 17,2 mm Außendurchmesser.

| | |
|---|---|
| Figur | Nr. 2 – Bogen 90° lang i/i |
| Anschluss | Innengewinde Rp 3/8 × Innengewinde Rp 3/8 nach EN 10226 |
| Nennweite | DN 10 (3/8") |
| Passend für | Stahlrohr mit 17,2 mm Außendurchmesser |
| Werkstoff | Temperguss nach DIN EN 10242, schwarz (unbeschichtet) |
| Betrieb | bis 25 bar bei ?20 bis 120 °C |
| Einsatz | geschlossene Heizungsanlagen und Gasleitungen mit schwarzem Stahlrohr |

**Wichtig**

- Nicht für Trinkwasser – schwarzer Temperguss ist unbeschichtet. Für Wasserleitungen gibt es die verzinkte Ausführung.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

## Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Rohr bzw. Nippel, auf das es geschraubt wird.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.

3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

## Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 3/8"
- Nr. 130 T-Stück 3/8"
- Nr. 270 Muffe 3/8"
- Nr. 280 Doppelnippel 3/8"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 3/8"
- Nr. 300 Kappe 3/8"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 3/8"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss schwarz.