

## Temperguss Fitting schwarz Muffe ger. (i/i) 2"

<https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-muffe-ger-i-i-2>



Artikelnummer: 19194

€ 3,29

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

## Temperguss Fitting Schwarz Muffe gerade (i/i) 2" - Nr. 270

Die Temperguss Fitting Schwarz Muffe gerade (i/i) DN50 2" - Nr. 270 ist ein robustes Verbindungselement für Rohrleitungen, das eine sichere und stabile Verschraubung zweier Außengewinde ermöglicht. Hergestellt nach **DIN EN 10242** und entsprechend dem **Design Symbol A**, überzeugt diese Muffe durch ihre hohe Belastbarkeit und präzise Verarbeitung. Sie eignet sich ideal für Gas- und Wasserinstallationen.

### Eigenschaften und Vorteile

- Gefertigt gemäß **DIN EN 10242**
- Regelmäßige Qualitätsprüfung durch **MPA**
- Ohne zusätzliche Beschichtung oder Verzinkung
- Beidseitiges Innengewinde für sichere Verschraubungen
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Geeignet für Gas- und Wasserinstallationen

### Technische Spezifikationen

- **Fitting-Typ:** 270
- **Nennweite:** DN50
- **Gewindegröße:** 2"
- **Material:** Temperguss (EN-GJMB-350-10)
- **Gewinde:** Whitworth-Rohrgewinde (BSP)
- **Innengewinde:** Beidseitig zylindrisch nach DIN EN 10226-1
- **Betriebstemperatur:** -20°C bis 300°C
- **Max. Betriebsdruck:** 25 bar (bis 120°C)

## Whitworth-Rohrgewinde

Das Whitworth-Gewinde (BSP) ist speziell für Rohrinstallationen in Europa entwickelt. Es unterscheidet sich durch eine **steilere und längere Flanke** sowie einen Flankenwinkel von 55°. Die beidseitigen Innengewinde dieser Muffe sind **zylindrisch** und ermöglichen eine sichere Verbindung mit konischen Außengewinden oder weiteren Innengewinden unter Verwendung von Dichtmaterialien wie Hanf oder Teflonband.

## Druck- und Temperaturbeständigkeit

- **-20°C bis 120°C:** Max. 25 bar
- **120°C bis 300°C:** Interpolierte Werte
- **300°C:** Max. 20 bar

## Mechanische Eigenschaften

- **Zugfestigkeit:** ? 350 N/mm<sup>2</sup>
- **Streckgrenze:** ? 200 N/mm<sup>2</sup>
- **Bruchdehnung:** ? 10 %
- **Brinellhärte:** Max. 150 HB

## Zusammenfassung

Die Temperguss Fitting Schwarz Muffe gerade (i/i) DN50 2" - Nr. 270 ist ein essentielles Bauteil für Rohrinstallationen, das eine sichere Verbindung zwischen zwei Außengewinden ermöglicht. Dank ihrer robusten Bauweise und normgerechten Verarbeitung eignet sie sich hervorragend für Gas- und Wasserinstallationen.