Temperguss Fitting schwarz Reduktionsdoppelnippel (a/a) 1 1/4" x 1" - Nr. 245

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-reduktionsdoppelnippel-a-a-1-1-4-x-1



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **19212**

€ 1,86

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Temperguss Reduktionsdoppelnippel (a/a) 1 1/4" x 1", Nr. 245. Der Reduktionsdoppelnippel verbindet zwei Teile mit Innengewinde unterschiedlicher Größe direkt miteinander. Passt zu schwarzem Stahlrohr mit 42,4 mm und 33,7 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 245 – Reduktionsdoppelnippel a/a
Anschluss	Außengewinde R 1 1/4 × Außengewinde R 1 nach EN 10226
Nennweite	DN 32 × DN 25 (1 1/4" x 1")
Passend für	Stahlrohr mit 42,4 mm und 33,7 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss nach DIN EN 10242, schwarz (unbeschichtet)
Betrieb	bis 25 bar bei ?20 bis 120 °C
Einsatz	geschlossene Heizungsanlagen und Gasleitungen mit schwarzem Stahlrohr

Wichtig

- Nicht für Trinkwasser – schwarzer Temperguss ist unbeschichtet. Für Wasserleitungen gibt es die verzinkte Ausführung.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Formteil.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 1 1/4"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 1 1/4"
- Nr. 130 T-Stück 1 1/4"
- Nr. 270 Muffe 1 1/4"
- Nr. 280 Doppelnippel 1 1/4"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 1 1/4"
- Nr. 300 Kappe 1 1/4"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 1 1/4"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss schwarz.