Temperguss Fitting schwarz Reduktionsdoppelnippel (a/a) 1/2" x 3/8" - Nr. 245

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-reduktionsdoppelnippel-a-a-1-2-x-3-8



Artikelnummer: **19057**

€ 1,12

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Temperguss Reduktionsdoppelnippel (a/a) 1/2" x 3/8", Nr. 245. Der Reduktionsdoppelnippel verbindet zwei Teile mit Innengewinde unterschiedlicher Größe direkt miteinander. Passt zu schwarzem Stahlrohr mit 21,3 mm und 17,2 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 245 – Reduktionsdoppelnippel a/a
Anschluss	Außengewinde R 1/2 × Außengewinde R 3/8 nach EN 10226
Nennweite	DN 15 × DN 10 (1/2" x 3/8")
Passend für	Stahlrohr mit 21,3 mm und 17,2 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss nach DIN EN 10242, schwarz (unbeschichtet)
Betrieb	bis 25 bar bei ?20 bis 120 °C
Einsatz	geschlossene Heizungsanlagen und Gasleitungen mit schwarzem Stahlrohr

Wichtig

- Nicht für Trinkwasser – schwarzer Temperguss ist unbeschichtet. Für Wasserleitungen gibt es die verzinkte Ausführung.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Formteil.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 1/2"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 1/2"
- Nr. 130 T-Stück 1/2"
- Nr. 270 Muffe 1/2"
- Nr. 280 Doppelnippel 1/2"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 1/2"
- Nr. 300 Kappe 1/2"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 1/2"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss schwarz.