Temperguss Fitting schwarz Reduktionsmuffe (i/a) 3/4" x 1/2" - Nr. 246

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-reduktionsmuffe-i-a-3-4-x-1-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **19079**

€ 1,54

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Temperguss Reduktionsmuffe (i/a) 3/4" x 1/2", Nr. 246. Die Reduktionsmuffe hat auf der einen Seite Innen-, auf der anderen Außengewinde in unterschiedlicher Größe. Passt zu schwarzem Stahlrohr mit 26,9 mm und 21,3 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 246 – Reduktionsmuffe i/a
Anschluss	Innengewinde Rp 3/4 × Außengewinde R 1/2 nach EN 10226
Nennweite	DN 20 × DN 15 (3/4" x 1/2")
Passend für	Stahlrohr mit 26,9 mm und 21,3 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss nach DIN EN 10242, schwarz (unbeschichtet)
Betrieb	bis 25 bar bei ?20 bis 120 °C
Einsatz	geschlossene Heizungsanlagen und Gasleitungen mit schwarzem Stahlrohr

Wichtig

- Nicht für Trinkwasser – schwarzer Temperguss ist unbeschichtet. Für Wasserleitungen gibt es die verzinkte Ausführung.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Formteil bzw. am Rohr oder Nippel.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.

3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 3/4"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 3/4"
- Nr. 130 T-Stück 3/4"
- Nr. 270 Muffe 3/4"
- Nr. 280 Doppelnippel 3/4"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 3/4"
- Nr. 300 Kappe 3/4"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 3/4"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss schwarz.