Temperguss Fitting schwarz Reduktionsstück (a/i) 1 1/2" x 1 1/4" - Nr. 241

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-reduktionsstueck-a-i-1-1-2-x-1-1-4



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **19224**

€ 1,99

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Temperguss Reduktionsstück (a/i) 1 1/2" x 1 1/4", Nr. 241. Das Reduktionsstück verkleinert einen Anschluss: Das Außengewinde wird in das größere Innengewinde geschraubt, das kleinere Innengewinde nimmt Rohr oder Nippel auf. Passt zu schwarzem Stahlrohr mit 48,3 mm und 42,4 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 241 – Reduktionsstück a/i
Anschluss	Außengewinde R 1 1/2 × Innengewinde Rp 1 1/4 nach EN 10226
Nennweite	DN 40 × DN 32 (1 1/2" x 1 1/4")
Passend für	Stahlrohr mit 48,3 mm und 42,4 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss nach DIN EN 10242, schwarz (unbeschichtet)
Betrieb	bis 25 bar bei ?20 bis 120 °C
Einsatz	geschlossene Heizungsanlagen und Gasleitungen mit schwarzem Stahlrohr

Wichtig

- Nicht für Trinkwasser – schwarzer Temperguss ist unbeschichtet. Für Wasserleitungen gibt es die verzinkte Ausführung.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Formteil bzw. am Rohr oder Nippel.

2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 1 1/2"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 1 1/2"
- Nr. 130 T-Stück 1 1/2"
- Nr. 270 Muffe 1 1/2"
- Nr. 280 Doppelnippel 1 1/2"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 1 1/2"
- Nr. 300 Kappe 1 1/2"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 1 1/2"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss schwarz.