# Temperguss Fitting schwarz Rohrdoppelnippel 1" x 325 mm

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-rohrdoppelnippel-1-x-325-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **19499**

**€ 11,66**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Rohrdoppelnippel 1" × 325 mm, sandgestrahlt.** Ein Stück Stahlrohr mit kegeligem Außengewinde an beiden Enden – es verbindet zwei Formteile mit Innengewinde im gewünschten Abstand. Die sandgestrahlte Oberfläche passt in der Optik zu den schwarzen Temperguss-Fittings.

| | |
|---|---|
| Größe | 1" (DN 25) × 325 mm Länge |
| Anschluss | Außengewinde R 1 an beiden Enden, kegelig |
| Passend für | Stahlrohr mit 33,7 mm Außendurchmesser |
| Werkstoff | Stahl, sandgestrahlt, unbeschichtet |

**Wichtig**

- Nicht für Trinkwasser – die schwarze Oberfläche ist unbeschichtet und würde rosten.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

## Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passende Formteile: Temperguss schwarz.