Temperguss Fitting schwarz T-Stück (i/i/a) 3/4" - Nr. 134

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-t-stueck-ig-ig-ag-3-4-nr-134



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **19590**

€ 4,29

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Temperguss T-Stück (i/i/a) 3/4", Nr. 134. Das T-Stück hat zwei Innengewinde und ein Außengewinde (IG/IG/AG) – eine Seite lässt sich so direkt in ein Innengewinde einschrauben. Passt zu schwarzem Stahlrohr mit 26,9 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 134 – T-Stück i/i/a
Anschluss	Innengewinde Rp 3/4 × Innengewinde Rp 3/4 × Außengewinde R 3/4
Nennweite	DN 20 (3/4")
Passend für	Stahlrohr mit 26,9 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss, schwarz (unbeschichtet)
Einsatz	geschlossene Heizungsanlagen und Gasleitungen mit schwarzem Stahlrohr

Wichtig

- Nicht für Trinkwasser – schwarzer Temperguss ist unbeschichtet. Für Wasserleitungen gibt es die verzinkte Ausführung.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Formteil bzw. am Rohr oder Nippel.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.

3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 3/4"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 3/4"
- Nr. 130 T-Stück 3/4"
- Nr. 270 Muffe 3/4"
- Nr. 280 Doppelnippel 3/4"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 3/4"
- Nr. 300 Kappe 3/4"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 3/4"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss schwarz.