# Temperguss Fitting schwarz T-Verteiler (i/i/i/i) 3/4" - Nr. 223

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-t-verteiler-3-4-nr-223



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **19289**

**€ 4,39**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Temperguss T-Verteiler (i/i/i/i) 3/4", Nr. 223.** Der T-Verteiler hat vier Anschlüsse und verteilt eine Leitung auf mehrere Abgänge. Passt zu schwarzem Stahlrohr mit 26,9 mm Außendurchmesser.

| | |
|---|---|
| Figur | Nr. 223 – T-Verteiler i/i/i/i |
| Anschluss | 4 × Innengewinde Rp 3/4 nach EN 10226 |
| Nennweite | DN 20 (3/4") |
| Passend für | Stahlrohr mit 26,9 mm Außendurchmesser |
| Werkstoff | Temperguss nach DIN EN 10242, schwarz (unbeschichtet) |
| Betrieb | bis 25 bar bei ?20 bis 120 °C |
| Einsatz | geschlossene Heizungsanlagen und Gasleitungen mit schwarzem Stahlrohr |

**Wichtig**

- Nicht für Trinkwasser – schwarzer Temperguss ist unbeschichtet. Für Wasserleitungen gibt es die verzinkte Ausführung.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

## Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Rohr bzw. Nippel, auf das es geschraubt wird.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

## Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 3/4"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 3/4"
- Nr. 130 T-Stück 3/4"
- Nr. 270 Muffe 3/4"
- Nr. 280 Doppelnippel 3/4"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 3/4"
- Nr. 300 Kappe 3/4"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 3/4"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss schwarz.