

## Temperguss Fitting schwarz Winkelverteiler 2" - Nr. 221

<https://www.schwarте-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-winkelverteiler-2-nr-221>



Artikelnummer: 19362

**€ 11,27**

inkl. 19% MwSt.  
zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

## Temperguss Fitting Schwarz Winkelverteiler 2" – Nr. 221

Der Temperguss Fitting Schwarz Winkelverteiler DN50 2" – Nr. 221 ermöglicht eine effiziente Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen in Rohrsystemen mit einem 90°-Abzweig. Hergestellt nach **DIN EN 10242** und entsprechend dem **Design Symbol A**, zeichnet sich dieser Verteiler durch seine hohe Belastbarkeit und präzise Verarbeitung aus. Die drei Innengewindeanschlüsse ermöglichen eine flexible Installation in Gas- und Wasserinstallationen.

### Eigenschaften und Vorteile

- Gefertigt gemäß **DIN EN 10242**
- Regelmäßige Qualitätsprüfung durch **MPA**
- Ohne zusätzliche Beschichtung oder Verzinkung
- Präzise geschnittene, winkelgenaue Gewinde
- 90°-Verteiler für gezielte Rohrführungen
- Drei Innengewindeanschlüsse für vielseitige Anwendungen

### Technische Spezifikationen

- **Fitting-Typ:** 221
- **Nennweite (DN):** 50
- **Gewindegröße:** 2"
- **Material:** Temperguss (EN-GJMB-350-10)
- **Gewinde:** Whitworth-Rohrgewinde (BSP)
- **Innengewinde:** Beidseitig zylindrisch nach DIN EN 10226-1
- **Betriebstemperatur:** -20°C bis 300°C
- **Max. Betriebsdruck:** 25 bar (bis 120°C)

## Whitworth-Rohrgewinde

Das Whitworth-Gewinde (BSP) ist speziell für Rohrinstallationen in Europa entwickelt. Es unterscheidet sich durch eine **steilere und längere Flanke** sowie einen Flankenwinkel von 55°. Alle Innengewinde dieses Fittings sind **zylindrisch** und ermöglichen eine sichere Verbindung mit konischen Außengewinden oder weiteren Innengewinden unter Verwendung von Dichtmaterialien wie Hanf oder Teflonband.

## Druck- und Temperaturbeständigkeit

- **-20°C bis 120°C:** Max. 25 bar
- **120°C bis 300°C:** Interpolierte Werte
- **300°C:** Max. 20 bar

## Mechanische Eigenschaften

- **Zugfestigkeit:** ? 350 N/mm<sup>2</sup>
- **Streckgrenze:** ? 200 N/mm<sup>2</sup>
- **Bruchdehnung:** ? 10 %
- **Brinellhärte:** Max. 150 HB

## Zusammenfassung

Der Temperguss Fitting Schwarz Winkelverteiler DN50 2" – Nr. 221 ist eine zuverlässige Lösung zur Aufteilung von Medienströmen in Rohrsystemen mit einem 90°-Abzweig. Durch seine präzise Verarbeitung und hohe Stabilität gewährleistet er eine sichere und langlebige Verbindung in Gas- und Wasserinstallationen.