

## Temperguss Fitting schwarz Y Verteiler 1" - Nr. 220

<https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-y-verteiler-1-nr-220>



Artikelnummer: 19398

€ 6,11

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

## Temperguss Fitting Schwarz Y-Verteiler 1" – Nr. 220

Der Temperguss Fitting Schwarz Y-Verteiler DN25 1" – Nr. 220 ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen in Rohrsystemen. Hergestellt nach **DIN EN 10242** und entsprechend dem **Design Symbol A**, zeichnet sich dieser Verteiler durch seine hohe Stabilität und präzise Verarbeitung aus. Durch seine drei Anschlussmöglichkeiten eignet er sich ideal für industrielle Anwendungen und geschlossene Rohrsysteme.

### Eigenschaften und Vorteile

- Gefertigt gemäß **DIN EN 10242**
- Regelmäßige Qualitätsprüfung durch **MPA**
- Ohne zusätzliche Beschichtung oder Verzinkung
- Präzise geschnittene, winkelgenaue Gewinde
- Drei Anschlüsse für gleichmäßige Verteilung
- Kompakte Bauweise für einfache Installation

### Technische Spezifikationen

- **Fitting-Typ:** 220
- **Nennweite (DN):** 25
- **Gewindegröße:** 1"
- **Material:** Temperguss (EN-GJMB-350-10)
- **Gewinde:** Whitworth-Rohrgewinde (BSP)
- **Innengewinde:** Zylindrisch nach DIN EN 10226-1
- **Betriebstemperatur:** -20°C bis 300°C
- **Max. Betriebsdruck:** 25 bar (bis 120°C)

## Whitworth-Rohrgewinde

Das Whitworth-Gewinde (BSP) ist speziell für Rohrinstallationen in Europa entwickelt. Es unterscheidet sich durch eine **steilere und längere Flanke** sowie einen Flankenwinkel von 55°. Alle Innengewinde dieses Fittings sind **zylindrisch** und ermöglichen eine sichere Verbindung mit konischen Außengewinden oder weiteren Innengewinden unter Verwendung von Dichtmaterialien wie Hanf oder Teflonband.

## Druck- und Temperaturbeständigkeit

- **-20°C bis 120°C:** Max. 25 bar
- **120°C bis 300°C:** Interpolierte Werte
- **300°C:** Max. 20 bar

## Mechanische Eigenschaften

- **Zugfestigkeit:** ? 350 N/mm<sup>2</sup>
- **Streckgrenze:** ? 200 N/mm<sup>2</sup>
- **Bruchdehnung:** ? 10 %
- **Brinellhärte:** Max. 150 HB

## Zusammenfassung

Der Temperguss Fitting Schwarz Y-Verteiler DN25 1" – Nr. 220 ist eine zuverlässige Lösung zur Aufteilung von Medienströmen in Rohrsystemen. Dank seiner stabilen Konstruktion und normgerechten Verarbeitung bietet er eine langlebige und sichere Verbindung in industriellen und geschlossenen Systemen.