Temperguss Fitting verzinkt Doppelnippel Rechts-/Linksgewinde (a/a) 1 1/4" - Nr. 281

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-verzinkt-doppelnippel-rechts-linksgewinde-1-1-4



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **18466**

€ 6,44

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Temperguss Doppelnippel Rechts-/Linksgewinde (a/a) 1 1/4", Nr. 281. Der Doppelnippel verbindet zwei Teile mit Innengewinde. Mit Rechts- und Linksgewinde lassen sich zwei feststehende Teile verbinden: Beim Drehen zieht das Formteil beide Seiten gleichzeitig heran. Passt zu verzinktem Stahlrohr mit 42,4 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 281 – Doppelnippel Rechts-/Linksgewinde a/a
Anschluss	Außengewinde R 1 1/4 × Außengewinde R 1 1/4
Nennweite	DN 32 (1 1/4")
Passend für	Stahlrohr mit 42,4 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss
Oberfläche	verzinkt
Einsatz	Wasser-, Druckluft- und Gasleitungen mit verzinktem Stahlrohr

Wichtig

- Fließregel: Verzinkten Stahl in Fließrichtung nicht hinter Kupfer einbauen – sonst droht Korrosion. Übergänge aus Rotguss oder Messing helfen.
- Für erwärmtes Trinkwasser ist verzinkter Stahl nicht geeignet – dafür Rotguss, Messing oder Edelstahl verwenden.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Formteil.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.

3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 1 1/4"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 1 1/4"
- Nr. 130 T-Stück 1 1/4"
- Nr. 270 Muffe 1 1/4"
- Nr. 280 Doppelnippel 1 1/4"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 1 1/4"
- Nr. 300 Kappe 1 1/4"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 1 1/4"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss verzinkt.