Temperguss Fitting verzinkt Gegenmutter mit Aussparung 1 1/2" - Nr. 312

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-verzinkt-gegenmutter-aussparung-1-1-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **18535**

€ 2,87

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 5-7 Tage

Produktbeschreibung

Temperguss Gegenmutter mit Aussparung 1 1/2", Nr. 312. Die Gegenmutter kontert ein Formteil auf einem Langgewinde und sichert es gegen Verdrehen. Sie hat auf einer Seite eine Aussparung. Passt zu verzinktem Stahlrohr mit 48,3 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 312 – Gegenmutter mit Aussparung
Anschluss	Innengewinde Rp 1 1/2 nach EN 10226
Nennweite	DN 40 (1 1/2")
Passend für	Stahlrohr mit 48,3 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss nach DIN EN 10242
Oberfläche	feuerverzinkt im Schmelztauchverfahren, Zinkschicht laut Hersteller rund 50 % dicker als die Norm verlangt
Betrieb	bis 25 bar bei ?20 bis 120 °C
Einsatz	Wasser-, Druckluft- und Gasleitungen mit verzinktem Stahlrohr

Wichtig

- Fließregel: Verzinkten Stahl in Fließrichtung nicht hinter Kupfer einbauen – sonst droht Korrosion. Übergänge aus Rotguss oder Messing helfen.
- Für erwärmtes Trinkwasser ist verzinkter Stahl nicht geeignet – dafür Rotguss, Messing oder Edelstahl verwenden.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Rohr bzw. Nippel, auf das es geschraubt wird.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 1 1/2"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 1 1/2"
- Nr. 130 T-Stück 1 1/2"
- Nr. 270 Muffe 1 1/2"
- Nr. 280 Doppelnippel 1 1/2"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 1 1/2"
- Nr. 300 Kappe 1 1/2"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 1 1/2"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss verzinkt.