Temperguss Fitting verzinkt Reduktionsdoppelnippel (a/a) 2" x 1 1/2" - Nr. 245

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-verzinkt-reduzierdoppelnippel-2-x-1-1-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **18497**

€ 6,99

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Temperguss Reduktionsdoppelnippel (a/a) 2" x 1 1/2", Nr. 245. Der Reduktionsdoppelnippel verbindet zwei Teile mit Innengewinde unterschiedlicher Größe direkt miteinander. Passt zu verzinktem Stahlrohr mit 60,3 mm und 48,3 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 245 – Reduktionsdoppelnippel a/a
Anschluss	Außengewinde R 2 × Außengewinde R 1 1/2
Nennweite	DN 50 × DN 40 (2" x 1 1/2")
Passend für	Stahlrohr mit 60,3 mm und 48,3 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss
Oberfläche	verzinkt
Einsatz	Wasser-, Druckluft- und Gasleitungen mit verzinktem Stahlrohr

Wichtig

- Fließregel: Verzinkten Stahl in Fließrichtung nicht hinter Kupfer einbauen – sonst droht Korrosion. Übergänge aus Rotguss oder Messing helfen.
- Für erwärmtes Trinkwasser ist verzinkter Stahl nicht geeignet – dafür Rotguss, Messing oder Edelstahl verwenden.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Formteil.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.

3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 2"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 2"
- Nr. 130 T-Stück 2"
- Nr. 270 Muffe 2"
- Nr. 280 Doppelnippel 2"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 2"
- Nr. 300 Kappe 2"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 2"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss verzinkt.