# Stahl-Rohrdoppelnippel verzinkt 1" x 250 mm - Nr. 530/23

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-verzinkt-rohrdoppelnippel-1-250-mm



Artikelnummer: **18662**

**€ 2,48**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

**Produktbeschreibung**

**Stahl-Rohrdoppelnippel verzinkt 1" × 250 mm, Nr. 530/23.** Ein Stück verzinktes Stahlrohr mit kegeligem Außengewinde an beiden Enden – es verbindet zwei Formteile oder Armaturen mit Innengewinde im gewünschten Abstand.

| | |
|---|---|
| Größe | 1" (DN 25) × 250 mm Länge |
| Anschluss | Außengewinde R 1 an beiden Enden, kegelig nach DIN EN 10226 |
| Passend für | Stahlrohr mit 33,7 mm Außendurchmesser |
| Werkstoff | Stahl, nach DIN EN 10241, aus mittelschwerem Gewinderohr nach DIN EN 10255 |
| Oberfläche | verzinkt |

**Wichtig**

- Fließregel: Verzinkten Stahl in Fließrichtung nicht hinter Kupfer einbauen – sonst droht Korrosion. Übergänge aus Rotguss oder Messing helfen.
- Für erwärmtes Trinkwasser ist verzinkter Stahl nicht geeignet – dafür Rotguss, Messing oder Edelstahl verwenden.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

## Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passende Formteile: Temperguss verzinkt.