Stahl-Rohrdoppelnippel verzinkt 3/4" x 550 mm - Nr. 530/23

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-verzinkt-rohrdoppelnippel-3-4-550-mm



Artikelnummer: **18644**

€ 6,29

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Stahl-Rohrdoppelnippel verzinkt 3/4" × 550 mm, Nr. 530/23. Ein Stück verzinktes Stahlrohr mit kegeligem Außengewinde an beiden Enden – es verbindet zwei Formteile oder Armaturen mit Innengewinde im gewünschten Abstand.

Größe	3/4" (DN 20) × 550 mm Länge
Anschluss	Außengewinde R 3/4 an beiden Enden, kegelig nach DIN EN 10226
Passend für	Stahlrohr mit 26,9 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Stahl, nach DIN EN 10241, aus mittelschwerem Gewinderohr nach DIN EN 10255
Oberfläche	verzinkt

Wichtig

- Fließregel: Verzinkten Stahl in Fließrichtung nicht hinter Kupfer einbauen – sonst droht Korrosion. Übergänge aus Rotguss oder Messing helfen.
- Für erwärmtes Trinkwasser ist verzinkter Stahl nicht geeignet – dafür Rotguss, Messing oder Edelstahl verwenden.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passende Formteile: Temperguss verzinkt.