# Temperguss Fitting verzinkt Stopfen mit Loch im Vierkant 1 1/2" - Nr. 294

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-verzinkt-stopfen-loch-vierkant-1-1-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **18505**

**€ 5,97**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

**Produktbeschreibung**

**Temperguss Stopfen mit Loch im Vierkant 1 1/2", Nr. 294.** Der Stopfen verschließt einen Anschluss mit Innengewinde. Er hat einen Vierkant mit Loch. Passt zu verzinktem Stahlrohr mit 48,3 mm Außendurchmesser.

| | |
|---|---|
| Figur | Nr. 294 – Stopfen mit Loch im Vierkant |
| Anschluss | Außengewinde R 1 1/2 |
| Nennweite | DN 40 (1 1/2") |
| Passend für | Stahlrohr mit 48,3 mm Außendurchmesser |
| Werkstoff | Temperguss |
| Oberfläche | verzinkt |
| Einsatz | Wasser-, Druckluft- und Gasleitungen mit verzinktem Stahlrohr |

**Wichtig**

- Fließregel: Verzinkten Stahl in Fließrichtung nicht hinter Kupfer einbauen – sonst droht Korrosion. Übergänge aus Rotguss oder Messing helfen.
- Für erwärmtes Trinkwasser ist verzinkter Stahl nicht geeignet – dafür Rotguss, Messing oder Edelstahl verwenden.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

## Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Formteil.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

## Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 1 1/2"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 1 1/2"
- Nr. 130 T-Stück 1 1/2"
- Nr. 270 Muffe 1 1/2"
- Nr. 280 Doppelnippel 1 1/2"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 1 1/2"
- Nr. 300 Kappe 1 1/2"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 1 1/2"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss verzinkt.