Temperguss Fitting verzinkt Stopfen mit Loch im Vierkant 3/4" - Nr. 294

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-verzinkt-stopfen-loch-vierkant-3-4



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **18224**

€ 2,94

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Produktbeschreibung

Temperguss Stopfen mit Loch im Vierkant 3/4", Nr. 294. Der Stopfen verschließt einen Anschluss mit Innengewinde. Er hat einen Vierkant mit Loch. Passt zu verzinktem Stahlrohr mit 26,9 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 294 – Stopfen mit Loch im Vierkant
Anschluss	Außengewinde R 3/4
Nennweite	DN 20 (3/4")
Passend für	Stahlrohr mit 26,9 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss
Oberfläche	verzinkt
Einsatz	Wasser-, Druckluft- und Gasleitungen mit verzinktem Stahlrohr

Wichtig

- Fließregel: Verzinkten Stahl in Fließrichtung nicht hinter Kupfer einbauen – sonst droht Korrosion. Übergänge aus Rotguss oder Messing helfen.
- Für erwärmtes Trinkwasser ist verzinkter Stahl nicht geeignet – dafür Rotguss, Messing oder Edelstahl verwenden.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Formteil.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 3/4"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 3/4"
- Nr. 130 T-Stück 3/4"
- Nr. 270 Muffe 3/4"
- Nr. 280 Doppelnippel 3/4"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 3/4"
- Nr. 300 Kappe 3/4"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 3/4"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss verzinkt.