Temperguss Fitting verzinkt T-Stück (i/i/i) 1/8" - Nr. 130

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-verzinkt-t-stueck-1-8



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **18126**

€ 2,92

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

Temperguss T-Stück (i/i/i) 1/8", Nr. 130. Das T-Stück setzt einen rechtwinkligen Abzweig in die Leitung. Passt zu verzinktem Stahlrohr mit 10,2 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 130 – T-Stück i/i/i
Anschluss	3 × Innengewinde Rp 1/8
Nennweite	DN 6 (1/8")
Passend für	Stahlrohr mit 10,2 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss
Oberfläche	verzinkt
Einsatz	Wasser-, Druckluft- und Gasleitungen mit verzinktem Stahlrohr

Wichtig

- Fließregel: Verzinkten Stahl in Fließrichtung nicht hinter Kupfer einbauen – sonst droht Korrosion. Übergänge aus Rotguss oder Messing helfen.
- Für erwärmtes Trinkwasser ist verzinkter Stahl nicht geeignet – dafür Rotguss, Messing oder Edelstahl verwenden.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Rohr bzw. Nippel, auf das es geschraubt wird.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.

3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 1/8"
- Nr. 270 Muffe 1/8"
- Nr. 280 Doppelnippel 1/8"
- Nr. 300 Kappe 1/8"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 1/8"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss verzinkt.