# Temperguss Fitting verzinkt T-Stück reduziert (i/i/i) 1/2" x 3/8" x 3/8" - Nr. 130

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-verzinkt-t-stueck-reduziert-1-2-x-3-8-x-3-8



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **18094**

**€ 1,98**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

**Produktbeschreibung**

**Temperguss T-Stück reduziert (i/i/i) 1/2" x 3/8" x 3/8", Nr. 130.** Das reduzierte T-Stück verbindet drei Leitungen unterschiedlicher Größe: 1/2" × 3/8" × 3/8". Passt zu verzinktem Stahlrohr mit 21,3 mm und 17,2 mm Außendurchmesser.

| | |
|---|---|
| Figur | Nr. 130 – T-Stück reduziert i/i/i |
| Anschluss | Innengewinde Rp 1/2 × Rp 3/8 × Rp 3/8 |
| Nennweite | DN 15 × DN 10 × DN 10 (1/2" x 3/8" x 3/8") |
| Passend für | Stahlrohr mit 21,3 mm und 17,2 mm Außendurchmesser |
| Werkstoff | Temperguss |
| Oberfläche | verzinkt |
| Einsatz | Wasser-, Druckluft- und Gasleitungen mit verzinktem Stahlrohr |

**Wichtig**

- Fließregel: Verzinkten Stahl in Fließrichtung nicht hinter Kupfer einbauen – sonst droht Korrosion. Übergänge aus Rotguss oder Messing helfen.
- Für erwärmtes Trinkwasser ist verzinkter Stahl nicht geeignet – dafür Rotguss, Messing oder Edelstahl verwenden.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

## Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Rohr bzw. Nippel, auf das es geschraubt wird.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.

3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

## Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 1/2"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 1/2"
- Nr. 130 T-Stück 1/2"
- Nr. 270 Muffe 1/2"
- Nr. 280 Doppelnippel 1/2"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 1/2"
- Nr. 300 Kappe 1/2"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 1/2"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss verzinkt.