Temperguss Fitting verzinkt T-Stück reduziert (i/i/i) 1" x 3/4" x 1" - Nr. 130

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-verzinkt-t-stueck-reduziert-1-x-3-4-x-1



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **18119**

€ 2,18

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

Temperguss T-Stück reduziert (i/i/i) 1" x 3/4" x 1", Nr. 130. Das reduzierte T-Stück verbindet drei Leitungen unterschiedlicher Größe: 1" × 3/4" × 1". Passt zu verzinktem Stahlrohr mit 33,7 mm und 26,9 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 130 – T-Stück reduziert i/i/i
Anschluss	Innengewinde Rp 1 × Rp 3/4 × Rp 1 nach EN 10226
Nennweite	DN 25 × DN 20 × DN 25 (1" x 3/4" x 1")
Passend für	Stahlrohr mit 33,7 mm und 26,9 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss nach DIN EN 10242
Oberfläche	feuerverzinkt im Schmelztauchverfahren, Zinkschicht laut Hersteller rund 50 % dicker als die Norm verlangt
Betrieb	bis 25 bar bei ?20 bis 120 °C
Einsatz	Wasser-, Druckluft- und Gasleitungen mit verzinktem Stahlrohr

Wichtig

- Fließregel: Verzinkten Stahl in Fließrichtung nicht hinter Kupfer einbauen – sonst droht Korrosion. Übergänge aus Rotguss oder Messing helfen.
- Für erwärmtes Trinkwasser ist verzinkter Stahl nicht geeignet – dafür Rotguss, Messing oder Edelstahl verwenden.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Rohr bzw. Nippel, auf das

es geschraubt wird.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 1"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 1"
- Nr. 130 T-Stück 1"
- Nr. 270 Muffe 1"
- Nr. 280 Doppelnippel 1"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 1"
- Nr. 300 Kappe 1"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 1"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss verzinkt.