Temperguss Fitting verzinkt T-Stück reduziert (i/i/i) 2" x 1/2" x 1 1/2" - Nr. 130

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-verzinkt-t-stueck-reduziert-2-x-1-2-x-1-1-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **18422**

€ 9,40

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

Temperguss T-Stück reduziert (i/i/i) 2" x 1/2" x 1 1/2", Nr. 130. Das reduzierte T-Stück verbindet drei Leitungen unterschiedlicher Größe: 2" × 1/2" × 1 1/2". Passt zu verzinktem Stahlrohr mit 60,3 mm und 21,3 mm und 48,3 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 130 – T-Stück reduziert i/i/i
Anschluss	Innengewinde Rp 2 × Rp 1/2 × Rp 1 1/2
Nennweite	DN 50 × DN 15 × DN 40 (2" x 1/2" x 1 1/2")
Passend für	Stahlrohr mit 60,3 mm und 21,3 mm und 48,3 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss
Oberfläche	verzinkt
Einsatz	Wasser-, Druckluft- und Gasleitungen mit verzinktem Stahlrohr

Wichtig

- Fließregel: Verzinkten Stahl in Fließrichtung nicht hinter Kupfer einbauen – sonst droht Korrosion. Übergänge aus Rotguss oder Messing helfen.
- Für erwärmtes Trinkwasser ist verzinkter Stahl nicht geeignet – dafür Rotguss, Messing oder Edelstahl verwenden.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Rohr bzw. Nippel, auf das

es geschraubt wird.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 2"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 2"
- Nr. 130 T-Stück 2"
- Nr. 270 Muffe 2"
- Nr. 280 Doppelnippel 2"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 2"
- Nr. 300 Kappe 2"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 2"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss verzinkt.