Temperguss Fitting verzinkt Verlängerung 3/8" x 30 mm

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-verzinkt-verlaengerung-3-8-x-30-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **18271**

€ 1,73

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

Temperguss Verlängerung 3/8" x 30 mm. Die Verlängerung hat Innen- und Außengewinde gleicher Größe und verlängert einen Anschluss, zum Beispiel wenn ein Ventil weiter herausstehen soll. Passt zu verzinktem Stahlrohr mit 17,2 mm Außendurchmesser.

Anschluss	Innengewinde Rp 3/8 × Außengewinde R 3/8
Nennweite	DN 10 (3/8")
Länge	30 mm
Passend für	Stahlrohr mit 17,2 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss
Oberfläche	verzinkt
Einsatz	Wasser-, Druckluft- und Gasleitungen mit verzinktem Stahlrohr

Wichtig

- Fließregel: Verzinkten Stahl in Fließrichtung nicht hinter Kupfer einbauen – sonst droht Korrosion. Übergänge aus Rotguss oder Messing helfen.
- Für erwärmtes Trinkwasser ist verzinkter Stahl nicht geeignet – dafür Rotguss, Messing oder Edelstahl verwenden.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Formteil bzw. am Rohr oder Nippel.

2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 3/8"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 3/8"
- Nr. 130 T-Stück 3/8"
- Nr. 270 Muffe 3/8"
- Nr. 280 Doppelnippel 3/8"
- Nr. 300 Kappe 3/8"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 3/8"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss verzinkt.