Temperguss Fitting verzinkt Winkel 90° (i/a) 1/2" x 3/8" - Nr. 92

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-verzinkt-winkel-90-i-a-reduziert-1-2-x-3-8



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **18057**

€ 3,67

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Temperguss Winkel 90° (i/a) 1/2" x 3/8", Nr. 92. Der Winkel 90° ändert die Richtung der Leitung um 90°. Ein Winkel hat eine scharfe Ecke und baut besonders kurz – die Wahl, wenn wenig Platz ist. Passt zu verzinktem Stahlrohr mit 21,3 mm und 17,2 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 92 – Winkel 90° i/a
Anschluss	Innengewinde Rp 1/2 × Außengewinde R 3/8
Nennweite	DN 15 × DN 10 (1/2" x 3/8")
Passend für	Stahlrohr mit 21,3 mm und 17,2 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss
Oberfläche	verzinkt
Einsatz	Wasser-, Druckluft- und Gasleitungen mit verzinktem Stahlrohr

Wichtig

- Fließregel: Verzinkten Stahl in Fließrichtung nicht hinter Kupfer einbauen – sonst droht Korrosion. Übergänge aus Rotguss oder Messing helfen.
- Für erwärmtes Trinkwasser ist verzinkter Stahl nicht geeignet – dafür Rotguss, Messing oder Edelstahl verwenden.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Formteil bzw. am Rohr oder Nippel.

2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 1/2"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 1/2"
- Nr. 130 T-Stück 1/2"
- Nr. 270 Muffe 1/2"
- Nr. 280 Doppelnippel 1/2"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 1/2"
- Nr. 300 Kappe 1/2"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 1/2"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss verzinkt.