Temperguss Fitting verzinkt Zweibogen-T-Stück (i/i/i) 1 1/2" - Nr. 132

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-verzinkt-zweibogen-t-1-1-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **18393**

€ 29,56

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

Temperguss Zweibogen-T-Stück (i/i/i) 1 1/2", Nr. 132. Beim Zweibogen-T-Stück gehen beide Seiten im Bogen ab – es teilt einen Strom gleichmäßig in zwei Richtungen oder führt zwei zusammen. Passt zu verzinktem Stahlrohr mit 48,3 mm Außendurchmesser.

Figur	Nr. 132 – Zweibogen-T-Stück i/i/i
Anschluss	3 × Innengewinde Rp 1 1/2 nach EN 10226
Nennweite	DN 40 (1 1/2")
Passend für	Stahlrohr mit 48,3 mm Außendurchmesser
Werkstoff	Temperguss nach DIN EN 10242
Oberfläche	feuerverzinkt im Schmelztauchverfahren, Zinkschicht laut Hersteller rund 50 % dicker als die Norm verlangt
Betrieb	bis 25 bar bei ?20 bis 120 °C
Einsatz	Wasser-, Druckluft- und Gasleitungen mit verzinktem Stahlrohr

Wichtig

- Fließregel: Verzinkten Stahl in Fließrichtung nicht hinter Kupfer einbauen – sonst droht Korrosion. Übergänge aus Rotguss oder Messing helfen.
- Für erwärmtes Trinkwasser ist verzinkter Stahl nicht geeignet – dafür Rotguss, Messing oder Edelstahl verwenden.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten – am Rohr bzw. Nippel, auf das es geschraubt wird.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Nr. 90 Winkel 90° (i/i) 1 1/2"
- Nr. 1a Bogen 90° kurz (i/a) 1 1/2"
- Nr. 130 T-Stück 1 1/2"
- Nr. 270 Muffe 1 1/2"
- Nr. 280 Doppelnippel 1 1/2"
- Nr. 330 Verschraubung flach dichtend (i/i) 1 1/2"
- Nr. 300 Kappe 1 1/2"
- Nr. 290 Stopfen mit Rand 1 1/2"

Alle Formteile und welches wofür passt: Temperguss verzinkt.