# Messing Trinkwasser-Kugelhahn mit Flügelgriff und Verschraubung IG 1" x AG 1"

https://www.schwarte-shop.de/trinkwasser-kugelhahn-fluegelgriff-verschraubung-1-ag



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **31469**

**€ 28,52**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Messing Trinkwasser-Kugelhahn mit Flügelgriff und Verschraubung IG 1" x AG 1".** Absperr-Kugelhahn mit lösbarer Verschraubung: Über die Verschraubung lässt sich der Kugelhahn später ausbauen, ohne die Leitung zu verdrehen.

| | |
|---|---|
| Serie | Giacomini R259W |
| Anschluss | Innengewinde Rp 1" auf der einen Seite, lösbare Verschraubung mit Außengewinde R 1" auf der anderen |
| Verschraubung | lösbar, mit Außengewinde; Mutter mit Korrosionsschutz |
| Baulänge | ca. 110 mm |
| Betätigung | Alu-Flügelgriff, grün lackiert, Vierteldrehung |
| Durchgang | Standarddurchgang, Kv-Wert 36,3 m³/h |
| Gehäuse | Messing CW617N, außen vernickelt |
| Kugel | Messing, verchromt |
| Dichtungen | PTFE, Spindel mit doppeltem O-Ring |
| Temperatur | 5 bis 120 °C |
| Betriebsdruck | bis 35 bar (Wasser, 20 °C) |
| Trinkwasser | DIN-DVGW-geprüft, Reg.-Nr. NW-6102BO0068; nach DIN EN 13828 und DVGW W 570-1 |
| Einsatz | Trinkwasser und Heizung |

**Wichtig**

- Die Gewinde sind kegelig (Rp/R) – mit Hanf und Paste oder Dichtband eindichten.
- Beim Einschrauben am Sechskant des Kugelhahns gegenhalten, nicht am Griff.

## Passend dazu

- Dichtungsmaterial zum Eindichten
- Messing-Gewindefittinge

Alle Trinkwasser-Kugelhähne: Trinkwasser-Kugelhähne.