Armstrong BUPA 25-2.5 N 180 Trinkwasser-Zirkulationspumpe, Edelstahl, Baulänge 180 mm

https://www.schwarte-shop.de/umwaelzpumpe-bupa-25-2-5-u-180-mm-bronze-trinkwasserzirkulation-pumpe



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **29212**

€ 168,71

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Produktbeschreibung

Armstrong BUPA 25-2.5 N 180 Trinkwasser-Zirkulationspumpe, Edelstahl, Baulänge 180 mm. Nassläufer-Pumpe für die Trinkwasser-Zirkulation mit gleichbleibendem oder wenig schwankendem Durchfluss. Das Gehäuse aus Edelstahl ist korrosionsbeständig und für Trinkwasser geeignet.

Typ	Armstrong BUPA 25-2.5 N180
Baulänge	180 mm
Anschluss	Gewinde G 1 1/2", für Rohr 1"
Förderhöhe	bis 2,5 m
Förderstrom	Serie bis 4,0 m³/h
Drehzahl	3 Stufen, Drehschalter im Klemmenkasten
Leistung P1	27 bis 35 W
Strom max.	0,15 A
Spannung	230 V, 50/60 Hz
Temperatur	Medium +2 bis +110 °C; Trinkwasser nur bis 65 °C und höchstens 14 °dH Karbonathärte; Umgebung 0 bis 40 °C
Druckstufe	PN 10
Schutzart	IP 44, Isolationsklasse H
Werkstoffe	Pumpengehäuse Edelstahl 1.4308; Laufrad PSU-GF20; Welle und Lager Keramik; Spaltrohr und Lagerschild Edelstahl 1.4301
Geräusch	unter 45 dB(A)
Gewicht	2,4 kg

Wichtig

- Das Wasser muss mindestens so warm sein wie die Umgebung, sonst bildet sich Kondensat im Klemmenkasten.
- Mindest-Zulaufdruck bis 85 °C: 0,05 bar. Ein externer Motorschutz ist nicht nötig.
- Bei festsitzender Welle hilft die Anwerfhilfe beim Start.

Alle Zirkulationspumpen und Ersatzteile: Zirkulationspumpen.