

## Unidelta PE-Klemmverbinder Kupplung reduziert 50 x 32 mm

<https://www.schwarte-shop.de/unidelta-pe-klemmverbinder-kupplung-reduziert-50-x-32-mm>

Artikelnummer: **93172**



**€ 7,48**

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

**Unidelta PE-Klemmverbinder Kupplung reduziert 50 x 32 mm.** Verbindet zwei PE-Rohre mit unterschiedlichem Außendurchmesser. Kunststoff-Klemmverbinder werden ohne Schweißen oder Pressen montiert: Das Rohr wird eingeschoben, die Mutter zieht den Klemmring fest und der O-Ring dichtet ab.

Anschlüsse

Für Rohre

Werkstoff

Betriebsdruck

Temperatur

Prüfung

Klemmverbindung für PE-Rohr 50 mm und 32 mm

PE-Rohre (PE 40, PE 80, PE 100) nach EN 12201 und DIN 8074

Körper und Mutter Polypropylen (PP-B), UV-beständig;  
Klemmring Polyacetal (POM); O-Ring NBR

PN 16 bei 20 °C; bei höherer Temperatur weniger, bei 45 °C  
10,8 bar

bis 45 °C, nicht für Warmwasser

DVGW-zertifiziert, geprüft nach DVGW GW 335-B3;  
Trinkwasser

### Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten und außen leicht anfasen.
2. Mutter abschrauben, Mutter und Klemmring auf das Rohr schieben.
3. Rohr durch den O-Ring bis zum Anschlag in den Fitting schieben.
4. Mutter erst von Hand, dann mit einem passenden Fittingschlüssel anziehen.

Alle Kunststoff-Klemmverbinder: [Kunststoff-Klemmverbinder](#).